



Particuliere kerst en wintersfeerverlichting versiering

6.3.1.2 Criteria voor particuliere kerst- en wintersfeerverlichting/versiering

Op grond van artikel 2.1.5.1, lid 1 van de Algemene plaatselijke Verordening Maastricht 2006 (APV) is het verboden voorwerpen of stoffen op, aan of boven de openbare weg te plaatsen zonder een vergunning van het college respectievelijk de burgemeester. Hiertoe behoort onder meer het aanbrengen van feestverlichting en feestversiering.

Op basis van artikel 2.1.5.1, lid 2 sub h APV heeft het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester de bevoegdheid om in een beleidsregel gevallen aan te wijzen waarvoor het bovenbedoelde verbod niet geldt, en de voorwaarden vast te stellen waaraan in dat geval dient te worden voldaan.

Dit past in het streven van de overheid om te dereguleren en daar waar mogelijk een vergunningplicht om te zetten in algemene regels. Concreet betekent dit dat er geen vergunning meer nodig is wanneer de voorwerpen of stoffen die op, aan of boven de openbare weg worden geplaatst passen binnen de hieronder opgenomen algemene regels. Uiteraard is een ieder zelf verantwoordelijk voor het correct en veilig plaatsen van die voorwerpen of stoffen.

Criteria voor kerst- en wintersfeerverlichting/versiering waarvoor een vergunning wenselijk is
onderstaande criteria 1 t/m 12 gelden alleen in het beschermd stadsgezicht en voor plein 1992.

Bevestiging en veiligheid

1. De kerst- en wintersfeerverlichting/versiering dient (brand)veilig en deugdelijk te worden bevestigd.
Het dient hiertoe te bestaan uit lichte onderdelen waarbij de bevestigingsmiddelen niet groter mogen zijn dan 8 mm;
2. Het inboren van het bevestigingsoog dient vakkundig en zorgvuldig te gebeuren. Boren in natuursteen (dus ook mergel) is niet toegestaan.
3. Het aantal bevestigingsmiddelen dient tot het minimaal vereiste beperkt te worden;
4. De kerst- en wintersfeerverlichting/versiering dient van brandvertragend materiaal te zijn gemaakt;
5. De kerst- en wintersfeerverlichting/versiering (of lichtweerkaatsing als gevolg van de aanwezigheid van de verlichting) mag geen belemmering vormen voor de ter plaatse aanwezige camera's van het cameratoezicht;
6. De los aangebrachte elektrische bedrading dient strakgetrokken en uit het zicht op de gevel te worden aangebracht met minimale bevestigingsmiddelen (zoals binddraad en tyraps). Er mogen dus geen vaste leidingen, contactdozen en lasdozen op de gevel worden aangebracht;



7. Eventuele aanwijzingen van de politie, de brandweer of een daartoe bevoegde functionaris moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

Vormgeving

1. Kerst- en wintersfeerverlichting/versiering mag overdadig zijn, mits daaraan een professioneel licht- en uitstallingsplan ten grondslag ligt. Dit plan bevat een duidelijk en samenhangend thema en voorziet in één of meerdere visuele rustpunten.
 - a) Er wordt een schaaltekening van de gevel aangeleverd, waarop de relevante gevel en de directe omgeving is weergegeven. De schaal en afmetingen van de gevel zijn vermeld. Op de tekening is aangegeven waar de kerst- en wintersfeerverlichting/versiering en overige verlichte elementen worden aangebracht. De opvang, positie en richting van de belangrijkste elementen zijn daarbij zichtbaar.
 - b) Het plan bevat een korte beschrijving van het gekozen thema. Daarbij wordt toegelicht hoe dit thema aansluit bij de sfeer en gedachte van het kerstfeest en de winterperiode. De verschillende onderdelen van de uitstalling moeten onderdeel zijn van hetzelfde thema. Denk aan onderdelen zoals een strik, een ster, een engel, een kerstboom of een dennentak, een sneeuwvlok, een kerstbal, een kerstklokje, een kerstkrans, een kerfstok, een kerstman, een rendier, een cadeau(pakje), een kaars of een lantaarn of andere elementen die verwijzen naar vrede, warmte, licht en verbondenheid. De elementen vormen daarmee een logisch en samenhangend geheel en zijn niet lukraak opgehangen.
 - c) In het plan worden één of meerdere visuele rustpunten aangewezen. Per rustpunt wordt aangegeven welke functie dit element vervult. De overige elementen mogen deze rustpunten niet visueel overheersen. Daarmee wordt duidelijk welke elementen nadrukkelijk worden uitgelicht en welke elementen ondersteunend zijn.
 - d) Het plan vermeldt het type verlichting, de kleurtemperatuur en, waar relevant bijvoorbeeld wanneer meer dan 40% van de gevel wordt verhuld, de intensiteit of het aantal lichtbronnen.



Foto's ter illustratie bij criterium 1C van vormgeving



Bijlage 2 Vaststelling criteria particuliere kerst- en wintersfeerverlichtingversiering



Deze voorbeelden laten zien dat een uitstalling één of meerdere visuele rustpunten kan hebben en tegelijkertijd eenheid en visuele rust kan uitstralen. Met name bij de strik op de tweede foto is duidelijk het onderscheid zichtbaar tussen de ondersteunende versiering en verlichting enerzijds en het centrale visuele rustpunt anderzijds.



Deze foto van de kerstversiering van Cartier in Londen is uitsluitend bedoeld als inspiratievoorbeeld. Een dergelijke uitwerking is vanzelfsprekend zeer kostbaar en vooral weggelegd voor grote internationale steden zoals Londen en Parijs. Het voorbeeld laat echter goed zien dat meerdere decoratieve elementen samen één duidelijk visueel rustpunt en één samenhangend geheel kunnen vormen. Tegelijkertijd blijft de architectonische waarde van het pand zichtbaar en wordt deze door de kerstversiering juist benadrukt en versterkt.



Deze foto is van een woonhuis, maar laat goed zien hoe een uitstalling eruit kan zien wanneer meerdere elementen zonder duidelijke samenhang of eenduidig verhaal worden aangebracht. Dat dergelijke uitbundige en onsamenhangende voorbeelden nauwelijks bij winkelpanden worden aangetroffen, onderstreept bovendien dat ondernemers er zelf belang bij hebben dat hun winkelpand verzorgd en professioneel wordt gepresenteerd.



Foto's ter illustratie van criterium 1D van vormgeving



Dit is een foto van Macy's in New York uit 2007. Hier wordt een significant deel van de gevel verhuld. Het is daarom belangrijk dat de lichtintensiteit en het aantal lichtbronnen zodanig worden afgestemd

Bijlage 2 Vaststelling criteria particuliere kerst- en wintersfeerverlichtingversiering



dat de achterliggende gevel en de architectonische kenmerken van het pand zichtbaar blijven.

Daarnaast voldoet dit voorbeeld niet aan criterium 4, omdat de verlichting geen relatie aangaat met de gevelstructuur en deze niet versterkt.



Dit is een extreem voorbeeld, maar het illustreert wel wat we te allen tijde willen voorkomen: dat de kerstversiering de architectuur van het pand volledig aan het zicht onttrekt.

- 2) De gebruikte kleuren moeten passen bij het Kerstfeest en de wintersfeer, aansluiten bij het lichtplan voor de openbare kerstverlichting. Het gaat daarbij om de basiskleuren rood, goud, donkergroen, wit, marmewit en blauw. Andere kleuren zijn toegestaan wanneer deze bijdragen aan het gekozen thema, maar mogen uitsluitend als accent worden toegepast en maximaal 20% van de totale verlichting uitmaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan accentkleuren voor het uitlichten van een cadeaupakje, een sneeuwpop of een ander onderdeel van het gekozen thema. Het plan maakt inzichtelijk waar deze accentkleuren worden toegepast en laat zien dat zij ondersteunend zijn aan het geheel en niet leiden tot visuele drukte.



- 3) Om lichthinder te voorkomen, is overmatig felle verlichting, zoals neonverlichting, niet toegestaan. Ook snel knipperende verlichting is niet toegestaan. Voor verlichting wordt LED-verlichting toegepast, tenzij gemotiveerd kan worden waarom een ander type verlichting noodzakelijk is voor het gekozen thema. Bij de aanvraag moet een tijdschema worden aangeleverd waarin staat op welke tijden de verlichting wordt in- en uitgeschakeld. De verlichting moet in ieder geval tussen 01.00 en 06.00 uur uitgeschakeld zijn.
- 4) Om het historische karakter van de binnenstad ook tijdens de kerst- en winterperiode te behouden, moet bij het aanbrengen van kerst- en wintersfeerverlichting/versiering zoveel mogelijk de bestaande gevelstructuur worden gevolgd. Het is toegestaan om de gevel op enkele plekken te verhullen met een accent en/of visueel rustpunt, maar de architectonische achtergrond van het pand moet te allen tijde zichtbaar blijven.
- 5) De kerst- en wintersfeerverlichting/versiering wordt zoveel mogelijk aangebracht binnen de bestaande lijnen en structuur van de gevel, zoals kozijnen, en deuren, gevelvlakken.
- 6) Beeldbepalende architectonische details zoals ornamenten, gevelstenen of pilasters mogen worden versierd of geaccentueerd, maar mogen niet volledig worden bedekt of aan het zicht worden onttrokken. In samenhang met criterium 1D worden in deze gevallen de lichtintensiteit en het aantal lichtbronnen in het plan aangegeven.

Foto's ter illustratie van criterium 4 van vormgeving



De strik en kerstversiering van Hotel Derlon zijn een mooi voorbeeld van hoe de bestaande gevelstructuur als uitgangspunt kan worden genomen. De gekleurde lijn in de gevel is gevolgd in de vormgeving en plaatsing van de strik. Daarnaast zijn de kozijnen en de lijnen daartussen



geaccentueerd. Hierdoor sluit de gehele versiering aan bij de architectuur van het pand en wordt deze juist benadrukt in plaats van verhuld.



Het voorbeeld van Macy's in New York uit 2007 dient opnieuw ter illustratie dat de kerstversiering in dit geval geen bijdrage levert aan de architectuur van het pand en deze ook niet versterkt of verfraait.

Bijlage 2 Vaststelling criteria particuliere kerst- en wintersfeerverlichtingversiering



De aandacht ligt volledig op de kerstversiering zelf, in plaats van op de samenhang met en versterking van de gevel.

- 7) De kerst- en wintersfeerverlichting/versiering moet aansluiten bij de sfeer en gedachte van het Kerstfeest en de winterperiode en de waarden van licht, warmte en verbondenheid uitstralen. Commerciële uitingen, zoals merknamen, logo's en reclameboodschappen, zijn niet toegestaan. Ook provocerende of seksueel getinte teksten en afbeeldingen zijn niet toegestaan.
- 8) Wanneer meerdere vergunningsaanvragen betrekking hebben op panden in dezelfde straat en/of aan hetzelfde plein, wordt in ieder ingediend afzonderlijk plan rekening gehouden met de bestaande en voorgenomen kerstversiering van omliggende panden. De algemene voorwaarden in dit beleidskader bieden daarbij in beginsel voldoende basis voor een samenhangend en evenwichtig straat- of pleinbeeld.

A. Daarbij wordt initiatiefnemers nadrukkelijk gevraagd te verkennen of samenwerking met omliggende ondernemers mogelijk is, bijvoorbeeld door gezamenlijk één thema, kleurstelling of lichtplan voor een straat of plein te ontwikkelen. Een gezamenlijke uitwerking is nadrukkelijk niet verplicht, maar kan bijdragen aan een nog grotere kwaliteitstoevoeging.

Procedure

Voor de vergunningverlening is een heldere en voorspelbare procedure ingericht. De initiatiefnemer dient uiterlijk acht weken voorafgaand aan het aanbrengen van de kerst- en wintersfeerversiering een volledig licht- en uitstallingsplan in. Dit plan wordt voorafgaand aan de vergunningverlening beoordeeld door de welstandscommissie. Eventuele op- en aanmerkingen en gewenste verbeteringen worden na de eerste beoordeling schriftelijk aan de initiatiefnemer meegedeeld, zodat deze het plan waar nodig kan aanpassen.

Vergunningsvrije gevallen van kerst- en wintersfeerversiering/verlichting

In sommige gevallen is de kerst- en wintersfeerverlichting/versiering zo beperkt en kleinschalig dat het niet wenselijk is om initiatiefnemers onnodig met aanvullende vereisten te belasten. Daarom wordt naast de vergunningsplichtige categorie ook een vergunningsvrije categorie gehanteerd voor eenvoudige kerst- en wintersfeerverlichting/versiering.

Bijlage 2 Vaststelling criteria particuliere kerst- en wintersfeerverlichting/versiering



1. De verlichting bestaat uitsluitend uit wit of warmwit licht en wordt beperkt toegepast aan de bovenzijde van het winkelpand, zoals aan de onderzijde van de gevel, langs gevellijnen en/of kozijnen. De verlichting mag niet de gehele gevel verhullen en mag maximaal 20% van het geveloppervlak beslaan.
2. De versiering bestaat uitsluitend uit kransen en/of ander soort groendecoratie. Waarbij wederom deze wordt toegepast aan de bovenzijde van het winkelpand, zoals aan de onderzijde van de gevel, langs gevellijnen en/of kozijnen. De versiering mag niet de gehele gevel verhullen en mag maximaal 20% van het geveloppervlak beslaan.
3. Beeldbepalende architectonische details zoals ornamenten, gevelstenen of pilasters mogen worden versierd of geaccentueerd, maar mogen niet volledig worden bedekt of aan het zicht worden onttrokken.